



C.F. WEBER GmbH

C.F. Weber GmbH  
Weberstr. 21  
D-02794 Spitzkunnersdorf

### Technische Spezifikation - Gewebe beschichtet

Technical specification - fabric coated

Artikel: item	<b>6535</b>	
	Kette/warp	Schuß/weft
Material: material	Polyester polyester	Polyester polyester
Feinheit dtex: fineness	167 x 2	167 x 2
Einstellung Fd/cm: construction, threads/cm	36	23

Bindung: weave	Panama panama	
Gewebegewicht gefärbt g/m <sup>2</sup> : fabric weight dyed	220	± 5 %
Breite cm: width	150	± 2 cm
textile Spezialausrüstung: textile special finish	ohne without	
Beschichtung: coating	PVC-Kompaktbeschichtung PVC compact coating	

#### Prüfwerte test results

	Kette/warp	Schuß/weft
Zugfestigkeit N: tensile strength DIN 53 354	2220	1270
Weiterreißfestigkeit N: tear strength DIN 53 356	92	89
Dehnung %: elongation DIN 53 354	22	34
Lichtechtheit: light-fastness DIN EN ISO 105-B02	Note 6	

Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht von einer einsatzbezogenen Testung des Materials.

The informations above corresponding to our best knowledge. They do not absolve the customer from testing the material for the specifically use.